

CubEcoSilent 4500

RÉGLAGES INTUITIFS DE LA DÉPRESSION

Un extracteur d'air haute capacité, silencieux et intuitif pour les travaux en zone polluée, avec réglage manuel ou automatique.

2x

DEUX MODES

Réglage manuel par potentiomètre ou fonctionnement automatique

H14

FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

Filtre THE H14 et préfiltre G4
Débit filtré : 4200 m³/h

61

FAIBLE NIVEAU SONORE

61 dB à 2 m
à puissance maximale

0

MOTEUR BRUSHLESS

Puissance constante
et maintenance réduite

CUBECOSILENT 4500



RÉGLAGE MANUEL / AUTOMATIQUE

Réglage intuitif de la dépression



- Protection contre les surtensions et sous-tensions : 170 V / 270 V
- Construction en aluminium thermolaqué et poignées escamotables
- Système de superposition intégré et câble d'alimentation de 3 m
- Caisson additionnel pour mettre une double filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Débit filtré H14 + G4	4200 m ³ /h	Dimensions (L x l x H)	850 x 380 x 800 mm
Consommation	230 V / 4,0 A	Poids avec filtre H14	38 kg
Câble d'alimentation	3 m avec rangement	Superposition	Système intégré

