

EXTRACTEUR CONÇU POUR L'EXTRACTION DES POUSSIÈRES

Un extracteur de chantier compact, puissant et fiable, conçu pour l'extraction des poussières avec ou sans gaine de sortie.

6000

DÉBIT SANS GAINÉ

Débit d'air maximal
6000 m³/h

4000

DÉBIT AVEC GAINÉ

Débit avec gaine de sortie
4000 m³/h

200

DÉPRESSION

À l'entrée d'air
200 Pa

68

FAIBLE NIVEAU SONORE

68 dB à 2 m
à puissance maximale

CUBCLEAN



PRISE

230 V / 10 A

CONSOMMATION

5 A

POIDS

17 kg

- ✓ Filtre d'entrée intégré pour une utilisation sur chantier
- ✓ Adaptation prévue pour une gaine de sortie souple
- ✓ Format compact, transport simple et construction robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

Consommation électrique	5 A	Dimensions (H x L x P)	700 x 400 x 380 mm
Prise	230 V / 10 A	Poids	17 kg
Filtre d'entrée	Oui	Niveau sonore à 2 m	68 dB
Adaptation gaine souple	Oui	Dépression à l'entrée	200 Pa

DONNÉES TECHNIQUES

DÉBIT SANS GAINÉ
6000 m³/h

DÉBIT AVEC GAINÉ
4000 m³/h

DÉPRESSION
200 Pa

NIVEAU SONORE
68 dB

POIDS
17 kg

