

BAULUFTREINIGER FÜR DIE STAUBABSAUGUNG

Ein kompakter, leistungsstarker und zuverlässiger Bauluftreiniger für die Staubabsaugung mit oder ohne Abluftschlauch.

6000

LUFTSTROM OHNE SCHLAUCH

Maximaler Luftstrom
6000 m³/h

4000

MIT ABLUFTSCHLAUCH

Luftstrom mit Abluftschlauch
4000 m³/h

200

UNTERDRUCK

Am Lufteinlass
200 Pa

68

NIEDRIGER SCHALLPEGEL

68 dB in 2 m Entfernung
bei voller Leistung

CUBCLEAN



ANSCHLUSS

230 V / 10 A

STROMAUFNAHME

5 A

GEWICHT

17 kg

- ✓ Integrierter Einlassfilter für den Baustelleneinsatz
- ✓ Anschluss für einen flexiblen Abluftschlauch vorgesehen
- ✓ Kompaktes Format, einfacher Transport und robuste Konstruktion

TECHNISCHE MERKMALE UND AUSSTATTUNG

Stromaufnahme	5 A	Abmessungen (H × B × T)	700 × 400 × 380 mm
Anschluss	230 V / 10 A	Gewicht	17 kg
Einlassfilter	Ja	Schallpegel in 2 m	68 dB
Anschluss flexibler Schlauch	Ja	Unterdruck am Einlass	200 Pa

TECHNISCHE DATEN

OHNE SCHLAUCH
6000 m³/h

MIT SCHLAUCH
4000 m³/h

UNTERDRUCK
200 Pa

SCHALLPEGEL
68 dB

GEWICHT
17 kg



VERTRAUENSPARTNER
FÜR IHRE BAUSTELLEN

IHR PARTNER FÜR ASBESTSANIERUNG



Beratung



Verkauf



Vermietung



Kundendienst



+41.24.565.60.60
info@cubair.ch
www.cubair.ch
Route des Iles 88
1897 Bouveret