

CubEcoSilent 12000

RÉGLAGE INTUITIF DE LA DÉPRESSION

Un déprimogène haute performance, silencieux et intuitif, pour les travaux en zones contaminées, avec réglage manuel ou automatique.

2x

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT

Réglage manuel par potentiomètre ou fonctionnement automatique

H14

FILTRATION HAUTE EFFICACITÉ

Filtre THE H14 et préfiltre G4
Débit d'air filtré : 12000 m³/h

68

FAIBLE NIVEAU SONORE

68 dB à 2 m de distance
à pleine puissance

0

MOTEUR SANS BALAIS

Puissance constante
et entretien réduit

CUBECOSILENT 12000



RÉGLAGE MANUEL / AUTOMATIQUE

Réglage intuitif de la dépression

CLASSE H

ZONE CONTAMINÉE

DÉPRESSION

250 mbar

DÉBIT D'AIR

12000 m³/h

- Protection contre les surtensions et sous-tensions : 170 V / 270 V
- Construction en aluminium thermolaqué et poignées escamotables
- Système de superposition intégré et câble d'alimentation de 3 m
- Caisson additionnel pour mettre une double filtration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Débit d'air sans filtre	17000 m³/h	Dimensions (L x l x H)	840 x 680 x 1100 mm
Débit d'air filtré H14 + G4	12000 m³/h	Poids avec filtre H14	88 kg
Pression / dépression	250 mbar	Câble d'alimentation	3 m avec rangement
Consommation électrique	230 V / 12,7 A	Système d'empilage	Système intégré



PARTENAIRE DE CONFIANCE
POUR VOS CHANTIERS

VOTRE PARTENAIRE POUR LE DÉSAMIANTAGE



Conseil



Vente



Location



Service client



+41.24.565.60.60

info@cubair.ch

www.cubair.ch

Route des Iles 88

CH-1897 Bouveret